



ООО "Химфлекс" 180559, РФ, Псковская обл., Псковский р-н, д. Родина, ул.
Юбилейная д.14
ИНН/КПП 6027090267/603701001, БИК 044030713, р/с 40702810232380000753
в СПБ Ф-Л АО "АЛЬФА-БАНК", САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел / факс (8112) 62-27-28, +7 964-316-70-92, e-mail himflex@himflex.ru,
www.himflex.ru

ПАСПОРТ № 717
«01» 06. 2021 г.

Порошок на силикатной основе для удаления смолистых загрязнений с плитки
«Химфлекс –Очиститель»
ТУ 5772-012-74321702-2016

Показатель	Норма по ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид	Гранулированный порошок от белого до светло-бежевого цвета	соответствует
2. Цвет:белизна,% не менее	60	72
3. Массовая доля пыли,% ,не более	15	3,62
4. Концентрация показателей водородных ионов, единиц Рнв пределах	7,5-11,5	10,5
5. Массовая доля для фосфорнокислых солей в перерасчете на (P2O5),%, не более	40	38,2
6. Пенообразующая способность, мм, не более	50	15,3
7. Устойчивость пены, ед., не более	0,3	0,2
8. Моющая способность, %, менее	85	96

Вид тарного места: ведро 3 кг

№ партии 069/070

Количество мест _____

Дата изготовления 27.01.2021/11.05.2021

Проверил _____

Широков Е.И.

Руководитель _____

Широков Т.Е.



Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения. Компонент А и Б необходимо хранить в герметически закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0° С. При транспортировке и хранении наливной состав для пола должен быть защищен от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Температура транспортирования и хранения не должна превышать +30° С.