



ПАСПОРТ № 11145

«09» 06 2021 г.

На химически стойкую эпоксидную затирку для швов (двухкомпонентную)
"ХИМФЛЕКС 2Ф" ТУ 5772-005-74321702-2010

Наименование показателя	По ТУ	Фактически
Внешний вид: Состав А	Густая паста, цвет: ☐ светло-серый ☒ коричневый ☐ слоновая кость ☐ оранжевый ☐ желтый ☐ белый ☐ зеленый ☐ черный ☐ темно-серый ☐ бирюза ☐ бежевый ☐ синий ☐ темно-бежевый	Соответствует
Состав Б	Вязкая жидкость	
Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее	50	59,3
Предел прочности на растяжении, Мпа, не менее	22	29,1
Коэффициент кислотостойкости, %, не менее	95	98
Коэффициент щелочестойкости, %, не менее	95	98
Плотность, кг/л, не более	1,72	1,62
Состав А		
Состав Б	0,97	0,95
Жизнеспособность состава при t° - 20°С, мин., не менее	40	63

Вид тарного места № партии Q09883/ Q09884

☒ п/ведро 5 кг (4,6+ 0,4)

☐ п/ведро 2 кг (1,82+ 0,18)

Количество мест

Дата изготовления 10.03.2021/11.05.2021

Количество кг

Начальник ОТК Широкое Т.Е.

Руководитель Широкое Т.Е.

Срок годности 12 месяцев при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Компоненты затирки (Состав А и В) необходимо хранить в герметично закрытой таре в крытых складских помещениях (можно в неотапливаемых). При транспортировке и хранении затирки при температуре ниже 0°C, распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 ч после их выдержки при температуре 20+5°С.

Затирка не взрывоопасна, не токсична горит только при открытом огне.

