



ХИМФЛЕКС-ОЧИСТИТЕЛЬ

Порошок на силикатной основе, растворимый в воде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для очистки плиток и кирпичей при укладке и разделке швов затирками и замазками марки «Химфлекс» на основе эпоксидной, фурановой и фенольной смолы. Подходит так же для очистки инструмента

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОЧИСТИТЕЛЯ

1 кг Очистителя смешать с 5 л. воды. Тщательно перемешать до полного растворения порошка в воде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистка поверхности плитки должна быть произведена еще до того, как замазка или затирка стали твердой. Для очистки плиток разведенный состав необходимо нанести и оставить его для реагирования с загрязненной поверхностью на несколько минут. Затем сотрите загрязнение с помощью твердой полиуретановой губки. Очищенную поверхность необходимо промыть водой при помощи мягкой губки. Очистку следует проводить по диагонали по отношению к направлению швов.

РАСХОД

Расход составляет – 0,02-0,03 кг/м² и зависит от типоразмера плиток.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Очиститель следует хранить в сухих, закрытых помещениях. При попадании влаги порошок имеет тенденцию к образованию комков

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Содержит щелочь
- ✓ Защищайте руки и глаза перчатками и очками
- ✓ При попадании на кожу немедленно и тщательно промойте её водой
- ✓ При попадании в глаза немедленно и тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

Порошок на силикатной основе, растворимый в воде

Внешний вид Порошок белого цвета

Упаковка п/э мешок 6 кг, п/э мешок 3 кг



Тел.: +7 804 333 4772
(Бесплатно по РФ)
Тел/факс: +7(8112) 601025



www.himflex.com
sale@himflex.ru - отдел сбыта
himflex@himflex.ru - технические
вопросы по продукции



Россия, 180559, Псковская область,
Пск. р-н. д. Родина, ул. Юбилейная д. 14